

## RSV<sup>®</sup> SNELSLUITSCHUIF

### Toepassing

RSV snelsluitschuiф voorkomen de verspreiding van stofexplosies door de schokgolf en vlam te blokkeren. RSV snelsluitschuiф zijn actieve kleppen die binnen enkele milliseconden sluiten wanneer ze worden geactiveerd door een vonk- of explosiedetector. Ze worden gebruikt in een verscheidenheid aan Industriële toepassingen en beschermen drogers, molens, filters, cyclone, pneumatische transportleidingen enz. Met een lage of hoge stofbelasting van meer dan 50 g.m<sup>-3</sup>.

### RSV functies

- ◆ Gecertificeerd voor stof inclusief metaal en organisch stof, gas of hybride mengsels
- ◆ Roestvrijstalen constructie
- ◆ Kan in alle richtingen gemonteerd worden
- ◆ Geen belemmering van het process, geschikt voor stromen van meer dan 25 m.s<sup>-1</sup>
- ◆ Optionele positie-indicatoren beschikbaar

### Versies

ATEX-gecertificeerde RSV-kleppen zijn verkrijgbaar in drie versies in maten DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300 en DN400.

- ◆ RSV-D: Stof
- ◆ RSV-G: Gas
- ◆ RSV-P: Farmaceutisch beperkt tot DN200

### Onderhoud en revisie

Neem contact op met StuvEx voor regelmatig onderhoud en revisie van uw RSV-snelsluitschuiф. StuvEx is een gecertificeerd RSV reparatiecentrum voor snelsluitschuiфen.

